



Město Kojetín

Masarykovo náměstí 20,
752 01 Kojetín

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE na zakázku malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách

„Víceúčelová sportovní hala Kojetín – barevné řešení opláštění haly“

1. Identifikační údaje veřejného zadavatele

název zadavatele: Město Kojetín
sídlo: Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín
právní forma: obec dle zákona o obcích
IČ: 00301370 DIČ: CZ00301370
osoba oprávněná jednat: Ing Jiří Šírek, starosta

kontaktní osoba zadavatele: Miloš Pavlík
tel.: +420 581 277 475
email: m.pavlik@radnice.kojetin.cz

2. Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky

Předmětem této veřejné zakázky je provedení povrchové úpravy fasády sportovní haly polepy. Předmět veřejné zakázky je podrobně vymezen v zadávací dokumentaci. Plnění musí být uchazečem zajištěno v rozsahu stanoveném zadávacími podmínkami.

Místo plnění této veřejné zakázky: ulice Hanusíkova, Kojetín, k. ú. Kojetín

3. Podmínky poskytnutí zadávací dokumentace

Zadavatel poskytuje dodavateli zadávací dokumentaci jako přílohu č.1 této výzvy v elektronické podobě. Zadávací dokumentace obsahuje mimo jiné obsah nabídky a její požadovanou strukturu.

4. Lhůta a místo pro podání nabídek

Uchazeč může podat pouze jednu nabídku. Nabídka se podává písemně. Uchazeč podává nabídku ve lhůtě pro podání nabídek. Nabídka v listinné podobě, včetně dokladů a informací k prokázání splnění kvalifikace, musí být podána v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky, napsaným „**NEOTEVÍRAT- Víceúčelová sportovní hala Kojetín - barevné řešení opláštění haly**“; na obálce musí být dále uvedena adresa uchazeče, na níž je možné zaslat oznámení.

Lhůta pro podání nabídek končí dne 30. 04. 2015 v 11 hodin. Riziko pozdního doručení při odeslání nabídky poštou nese plně uchazeč.

Nabídky se přijímají výhradně na adrese: Město Kojetín, Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín, a to do konce lhůty pro podání nabídky v českém jazyce.

5. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace

Zadavatel požaduje prokázání splnění kvalifikačních předpokladů:

1. dokladem o oprávnění k podnikání, živnostenský list nebo výpis z obchodního rejstříku

2. čestným prohlášením – viz příloha výzvy

Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva, prokáže kvalifikační předpoklady výpisem z obchodního rejstříku, je-li do tohoto rejstříku zapsán, ne starším než 90 dnů, který může být předložen též ve stejnopisu s ověřením jeho pravosti.

Uchazeč je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek. Prokázání splnění kvalifikace podle požadavků zadavatele je předpokladem uzavření smlouvy na veřejnou zakázku malého rozsahu.

6. Údaje o hodnotících kritériích

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena bez DPH

7. Jiné požadavky a práva zadavatele

Varianty nabídky nejsou přípustné. Zadavatel je oprávněn v rámci dodatečných informací upravit nebo doplnit zadávací podmínky. Zadavatel je oprávněn zrušit výběrové řízení na zakázku malého rozsahu do doby uzavření smlouvy. Zadavatel nepřiznává zájemci právo na náhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení.

V Kojetíně, dne 20. 4. 2015

.....
zástupce zadavatele

Příloha:

- 1) Zadávací dokumentace
- 2) Čestné prohlášení
- 3) Krycí list nabídky

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Tato zadávací dokumentace vymezuje předmět veřejné zakázky a stanovuje technické specifikace a další podmínky pro předmětnou zakázku a zadávací řízení.

A. Identifikace zadavatele

Název zakázky: „Víceúčelová sportovní hala Kojetín, barevné řešení opláštění haly“
 Zadavatel: Město Kojetín
 Se sídlem: Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín
 IČ: 00301370
 DIČ: CZ00301370

B. Termín dokončení a předání stavby

Zadavatel požaduje provedení dodávky a montáž fasádních povrchových prvků a předání dokončeného díla v souladu s doloženou specifikací, a to nejpozději k 31. 07. 2015

C. Technické specifikace a další podmínky

1. Polepy štítových stěn opláštění haly:

- dodávka a nalepení motivů z řezané fólie
- aplikace na sendvičové panely (opláštění haly) – dvě štítové stěny
- polymerická vinylová probarvená fólie určená pro dlouhodobé polepy s permanentním, průhledným, akrylovým lepidlem.
- požadovaná min. trvanlivost a smluvní záruka - 10 let
- dodavatel předloží investorovi alespoň 2 reference obdobné dodávky prací
- odstín dle výběru investora ze vzorkovníku (možnost výběru z velmi vysokého lesku, satina nebo matné barvy)

Základní vlastnosti fólie:

- lepidlo eliminující bubliny a sklady,
- odstranitelnost (LTR) po celou dobu životnosti,
- odolnost proti nečistotám a venkovní stálost

Fyzikální vlastnosti fólie:

- | | | |
|--|--|-------------------------------|
| - tloušťka | - vinyl, laminace (podle ISO 534) | 80 μ |
| | - vinyl, laminace, lepidlo (podle ISO 534) | 110 μ |
| - pevnost v tahu (podle DIN 53455) | | 1,4 kN / m |
| - protažení při přetržení (podle DIN 53455) | | 200% |
| - lesk (podle ISO 2813, 20 °) | | 60% min |
| - rozměrová stálost (podle DIN 30646) | | 0,2 mm max |
| - adheze, počáteční FINAT FTM-1, nerezová ocel | | 350 N / m |
| - adheze, konečný FINAT FTM-1, nerezová ocel | | 500 N / m |
| - hořlavost | | samozhášecí |
| - zrychlené stárnutí (podle SAE J 2527, 2000 hodin expozice) | | žádný negativní dopad na film |
| - doba skladování při 22 ° C / 50 - 55% RH | | 1 rok |
| - trvanlivost (vertikální expozice) | | |
| | bílá + černá | 12 let |

	barvy	10 let
	metalické / perleťové	5 let
- teplotní rozsahy		
	minimální teplota aplikace	+10° C
	provozní teploty	-50°C až + 110°C
- chemické vlastnosti		
- odolnost vůči vlhkosti 120 hodin expozice		žádný efekt
- odolnost proti korozi 120 hodin expozice		žádný efekt
- odolnost proti vodě 48 hodin ponoření		žádný efekt
- chemická odolnost nanesení na hliník		žádný efekt (vystaveno – oleje, tuky, motorové oleje, slabé kyseliny, zásady)

2. Výplňová pole se sportovními motivy

- 10 polí, velikost jednoho pole 4,8 x 4,8 m
- podkladový materiál sendvičové desky s krycími vrstvami z hliníkových plátů a jádrem minerálním či z polyetylénu 0,3 3×5000×1500 mm. Povrchová úprava PVDF (polyvinylchloridová barva nebo polyesterová)
- 1 pole složené ze 4 ks sendvičových desek 4800 x 1200 mm vodorovně ložených
- polep sendvičových desek polymerickou válcovanou PVC fólií včetně solventního tisku, konečné laminace na UV a fyzickou ochranou proti poškození
- instalace sendvičových desek fixací polohy samovrtnými šrouby a přilepením k podkladové jaklové hliníkové konstrukci, přišroubované na kotevní body na fasádě - kotevní body nejsou předmětem!
- spoje a samovrtné šrouby jednotlivých panelů vč. obvodu přeplátovány hliníkovou pásovinou, rovněž opatřenou grafikou s laminací tak, aby byly co nejméně viditelné.
- digitální tisk bude proveden ve vysokém rozlišení 720 dpi, bez viditelného pruhování

Fyzikální vlastnosti fólie:

- hmotnost	135 g/m ²	
- podklad	silikonový papír	
- lepidlo	polyakrylátové, permamentní, průhledné	
- tloušťka (samost. fólie)	100 μ	
- rozměrová stálost (FINAT TM 14)	aplikováno na ocel	příč. 0, podél. 0,4 mm
- teplotní odolnost	aplikováno na hliník, -40°C až +80C BZ	
- odolnost proti vodě	na AL ponořeno 48 hod, 23°C	BZ
- odolnost proti ohni (DIN 4102-1)	třída DIN 4102-B1	nehořlavé
- lepidlo (FINAT TM 1)	24 hod na nerez oceli	16 N / 25 mm
- pevnost v tahu (DIN EN ISO 527)	podél min.	130%
	napříč min.	150%
- minim. teplota pro aplikaci	> +10°C	

Fyzikální vlastnosti sendvičové desky:

- odchylky rozměrů	úhlopříčka < 5 mm	0 mm
	nesouměrné hrany < 1mm/m	0,2 mm/m
	pokřivení < 5 mm	1 mm/m
- tloušťka laku	> 16 μm	17 μ (av 18)
- odchylka	< 10	2,6 (av 20)
- tvrdost	> HB	2H
- houževnatost lakování	< 3T	1T
- lepidlo	ne méně než stupeň 1	1
- tvrdost nárazu	50 kg bez odloupení barvy a puklin splněno	
- odolnost vůči vařící vodě	2 hod beze změn	BZ
- odolnost vůči kyselinám	ponořeno 24 hod - BZ	BZ

- odolnost vůči zásadám	ponořeno 24 hod – BZ	BZ
- odolnost vůči oleji	ponořeno 24 hod – BZ	BZ
- odolnost vůči rozpouštědlům	100 linek s butanolem – BZ	BZ
- odolnost vůči čištění	> 10000 × BZ	BZ
- hustota povrchu	± 0,5 kg/m ²	3,63 kg/m ²
- pevnost ohybu	> 60 MPa	79,6 MPa
- flexibilita, ohebnost	> 1,5 × 10 ⁴ MPa	2,16 × 10 ³ MPa
- pevnost	5,0 kN	0,25 kN
- pevnost při řezu	>20,0 MPa	25,7 MPa
- 180° odtrhovací pevnost	>5,0 N/mm	6,2 N/mm
- odolnost vůči změnám teploty	-40 až -80°C, 20 cyklů BZ	BZ
- teplota deformace	>95°C	116°C
- koeficient teplotní roztažnosti	<4,00 × 10 ³ °C ⁻¹	2,47 × 10 ³ °C ⁻¹

Základní vlastnosti konstrukčního lepidla:

- aplikace na neošetřený povrch
- vysoká pevnost a estetické spojení – nahrazení nýtů, sváření
- ztvrdující s dobrou odolností proti mechanickým nárazům
- odolnost proti olejům a palivům

Fyzikální vlastnosti:

	lepidlo	tužidlo
- viskozita	120 000cP	65 000 cP
- barva	bílá	modrá
- hustota g/cm ³	0,96	1,05
- poměr mixáže dle váhy	9	1
- poměr mixáže dle objemu	10	1

Příprava při pokojové teplotě

- doba otevření	4-5 minut
- doba manipulace	20-25 minut
- plná vulkanizace	6 hodin
- zápalná teplota	9 °C
- pracovní teplota	-55 °C do 120 °C
- vyplnění mezer	až do 6-8 mm
- hustota po mixování	0,98 g/m ³

Mechanické vlastnosti – pokojová teplota

Pevnost v tahu, Mpa	18 - 20
Modul, Mpa	517 – 689
Poměrné prodloužení při přetržení (%)	100 – 125
Pevnost ve smyku (ASTM D1002), Mpa	12 - 15

D. Prohlídka objektu

Součástí nabídky je **povinná prohlídka** sportovní haly v termínu **od 22. 4. 2014 do 27. 4. 2015** (v době od 7 – 15hod.) s osobou zadavatele - kontaktní osoba, Miloš Pavlík tel.: 581 277 475, 776 639 494. **Neúčast na povinné prohlídce se považuje za nesplnění podmínek zadávací dokumentace.**

E. Varianty nabídek

Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

F. Doba a místo plnění zakázky

Místem plnění zakázky je budova Víceúčelové sportovní haly, Hanusíkova, Kojetín, k. ú. Kojetín.

Termín zahájení montážních prací je stanoven na **01. 07. 2015** a úspěšné předání dané stavby by měl být uskutečněno nejpozději **31. 07. 2015**.

G. Finanční limit zakázky

Celkové finanční prostředky zadavatele vyčleněné v souvislosti s předmětem plnění **nepřesáhnou částku 630 tis. Kč (bez DPH)**. Překročením tohoto limitu v nabídce bude považováno za nesplnění podmínek tohoto zadávacího řízení.

H. Způsob zpracování nabídkové ceny

Uchazeči stanoví nabídkovou cenu za provedení zakázky v souladu s podmínkami zakázky a této zadávací dokumentace, a to absolutní částkou v českých korunách. **Nabídková cena se považuje za cenu konečnou, pevnou a neměnnou a musí obsahovat veškeré náklady potřebné ke splnění zakázky.** Nabídková cena bude zpracována formou položkového rozpočtu. (viz zadávací dokumentace).

Celková nabídková cena bude uvedena v krycím listu nabídky (příloha č. 3) v českých korunách takto:

- cena bez DPH
- výše DPH v korunách i %
- cena celkem včetně DPH

I. Požadavky na zpracování nabídky

Uchazeč zpracuje nabídku v tomto členění:

- krycí list nabídky
- doplněný položkový rozpočet
- prokázání kvalifikace
- návrh smlouvy o dílo viz podmínka z bodu C1.
- reference provedených prací viz bod C1.

J. Způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií

Hodnocení provede zadavatel podle ekonomické výhodnosti nabídky.

Zadavatel stanovil následující kritéria a jejich váhu:

nabídková cena (váha 100%)

Otevírání obálek se uskuteční před hodnotící komisí jmenovanou zadavatelem, která bude pětičlenná, **dne 30. 04. 2015 od 13 hod.** v sídle zadavatele.

Hodnocení provede hodnotící komise jmenovaná zadavatelem, která bude mít pět členů.

Hodnotící komise vybere na základě zveřejněných kritérií z předložených nabídek nejvhodnější nabídku a sestaví pořadí a doporučí k rozhodnutí zadavateli.

Zadavatel zašle všem účastníkům oznámení o výsledku výběrového řízení bez zbytečného odkladu.

Současně zadavatel vyzve vítěze výběrového řízení k projednání smlouvy o provedení díla.

K. Další ustanovení

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit dotyčné výběrové řízení, jakož i bez udání důvodů všechny nabídky odmítnout a neuzavřít smlouvu se žádným z uchazečů

Slepý rozpočet

Stavba :	Víceúčelová sportovní hala Kojetín	Rozpočet: 1
Objekt :	SO01 Sportovní hala	Barevné dořešení opláštění haly

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	799	Ostatní				
1	R799-01	D+M polepů štítových stěn opláštění haly, materiál řezaná litá vinylová fólie - viz.samostatná specifikace	m2	198,38		
2	R799-02	D+M monomerické válcované PVC fólie (tisk, laminace) na tabule ze sendvičových desek - viz.samostatná specifikace	m2	230,40		
3	R799-03	Dodávka sendvičových desek Al 1200 x 4800 mm – viz. samostatná specifikace	kus	40,00		
4	R799-04	Montáž pole ze sendvičových desek Al včetně fixace polohy samovrtnými šrouby a přilepením k podkladové konstrukci – viz..samostatná specifikace	kus	10,00		
	Celkem za	799 Ostatní				

Čestné prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů

Níže podepsaný uchazeč veřejné zakázky: **Víceúčelová sportovní hala Kojetín - barevné řešení opláštění haly**

čestně prohlašuji, že

- a. na můj majetek nebyl prohlášen konkurz
- b. nebylo proti mně zahájeno konkurzní nebo vyrovnací řízení, nebyl návrh na prohlášení konkurzu zamítnut pro nedostatek majetku úpadce a nejsem v likvidaci,
- c. nemám v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky
- d. nejsem pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání, nebo pro trestný čin hospodářský nebo trestný čin proti majetku
- e. nebyl jsem v posledních třech letech disciplinárně potrestán podle zvláštních předpisů upravujících výkon odborné činnosti v souvislosti s předmětem veřejné zakázky,
- f. nemám splatný nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění ani na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

Jméno, příjmení a funkce osob oprávněné jednat za uchazeče:

.....
V..... dne..... Podpis.....



KRYCÍ LIST NABÍDKY

Víceúčelová sportovní hala Kojetín - barevné řešení opláštění haly

1. Základní identifikační údaje

1.1. Zadavatel

Název:	Město Kojetín
Sídlo:	Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín
Tel./fax	+ 420 581 277 475
e - mail	vzpd@radnice.kojetin.cz
IČ:	00301370
DIČ:	CZ00301370

1.2. Uchazeč

Název:	
Sídlo:	
Tel./fax	
e - mail	
IČ:	
DIČ:	
Spisová značka v obchodním rejstříku:	
Osoba oprávněná jednat za uchazeče:	
Kontaktní osoba:	
Tel/fax:	
e-mail	

2. Formulář nabídky

Položka	Cena celkem bez DPH	DPH (sazba 15%)	DPH (sazba 21%)	Cena celkem včetně DPH
Stavební práce				
Délka záruční doby (počet měsíců):		Lhůta pro dokončení:		

3. Oprávněná osoba za uchazeče jednat

Podpis oprávněné osoby:	
Titul, jméno příjmení:	
Funkce:	